



## Modèle WX-3060

### Dimensions

<b><u>Longueur Hors-Tout:</u></b>	60"	152 cm
<b><u>Diamètre:</u></b>	3"	7,6 cm
<b><u>DE:</u></b>	4,25"	10,8 cm
<b><u>Poids:</u></b>	32.7 lbs	14,9 kg
<b><u>Raccords:</u></b>	3/4"	1,95 cm

Mâle

### Spécifications du Design

<b><u>DWV:</u></b>	3" Cuivre	ASTM B306
<b><u>Ligne d'eau en Cuivre:</u></b>	3/4 pouces	Type L ASTM 88/NSF 61
<b><u>Pression d'opération:</u></b>	3" DWV	273 psi @ 100F
	Type L	631 psi @ 100F

**Pression de Certification** 150 psi

Efficacité    Perte de Pression    9,5 l/min

49,3%                    3,2 Psi

### Dimensions et poids d'expédition

<b><u>Longueur Hors-Tout:</u></b>	61"	155cm
<b><u>Largeur:</u></b>	7"	18 cm
<b><u>Hauteur:</u></b>	6"	16 cm
<b><u>Poids:</u></b>	39 lbs	17.7 kg

Verified to CSA B55.1



Intertek  
4001354

Certified to CSA B55-2



Intertek  
4001354

